

Volgobot A3

Краткое описание: 3D-Принтер с большим рабочим объемом предназначенный для решения художественных, дизайнерских и декоративных задач.

Описание: 3D-принтер Volgobot A3 — это устройство, в котором соединились проверенные временем решения с отличной механикой и электроникой для долгой и непрерывной печати большим количеством различных филаментов.

Ключевые характеристики:

Размер рабочей области: 420x300x300 мм

Максимальная температура рабочей платформы: 250°C

Максимальная температура рабочей камеры: 75°C

Максимальная температура экструдеров: 260 / 450°C

Подробные характеристики:

Технология: FFF/FDM

Область печати: 420x300x300 мм

Минимальная толщина слоя: 40 микрон [0.04 мм]

Дискретность перемещения осей: XY 12.5 микрон, Z 1.25 микрон

Диаметр расходного материала: 1.75±0.2 мм

Количество экструдеров: 2/1

Система охлаждения термобарьеров экструдера: Воздушная / Водяная

Диаметр сопла: Сменное от 0.2 до 1 мм

Максимальная температура экструдера: 260 / 450°C

Максимальная температура рабочей камеры: 75°C

Максимальная температура рабочего стола: 150 / 250°C

Механизм подачи филамента: Оппозитные зубчатые колеса / Зубчатое подающее колесо и прижимной валик

Совместимые материалы печати: ABS, PLA, HIPS, PVA, ULTRAN 630, ULTRAN 6130, ASA, ABS/PC, PET, PC, FRICTION, CAST, RELAX, ETERNAL, FLEX, RUBBER, SEALANT, PETG, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS, SBS PRO, PROTOTYPER, SOFT, PRO-FLEX, TOTAL PRO, NYLON, PEEK, TPUD70, TPUA85, ULTEM, POK

Калибровка стола: Автоматическая

Тип рабочего стола: Сменная платформа на зажимах / Магнитная платформа со сменными подложками

Тип рабочей камеры: Закрытый без принудительного подогрева

Тип управления: Сенсорный экран / Дисплей с механическим маховиком

Диагонали сенсорных экранов: 3.5" 4.3" 5" 7"

Совместимость с программным обеспечением: Cura, SimplyFy, KISSlicer, Slic3r

Расширение принимаемых файлов: .gcode

Рабочая температура окружающей среды: 15-32°C

Температура хранения: 0 - 32°C

Масса нетто: 55 кг

Работа в электросетях: 220V±15% 50Гц

Пиковая мощность: 1200 / 2500 Вт

Интерфейсы подключения: USB, SD HC

Материал корпуса: Сталь

Направляющие по XY — рельсовые

Ширина ремня осей XY: 6 / 10 мм

Направляющие по оси Z — цилиндрические

Срок гарантии: 12 месяцев